



format ze spadem: 91x60 mm

spad - 3 mm z każdej strony

format gotowego produktu: 85x54 mm

bezpieczny margines:

odsuń o 3 mm od linii cięcia
elementy, które nie są na spad

Podstawowe wytyczne przygotowania materiałów do druku:

- > format projektu w skali 1:1,
- > projekt wyśrodkowany na stronie,
- > spady 3 mm z każdej strony,
- > rozdzielczość zdjęć - 300 dpi (dopuszczalna 150 dpi), wektorów - 2400 dpi,
- > tryb kolorów CMYK (brak profilu lub profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004”,
- > mapy bitowe zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
- > należy zachować bezpieczny margines, tzn. odsunąć od linii cięcia i perforacji o 3 mm elementy, które nie są na spad,
- > brak znaków formatowych cięcia (lub poza obszarem spadu),
- > wszystkie fonty (czcionki) zamienione na krzywe,
- > jeśli przygotowujesz projekt z lakierem UV lub z hot-stampowaniem, przygotuj projekty uszlachetnień na osobnej stronie w kolorze czarny (100%). Miejsca pokryte lakierem UV wybiórczym lub hot-stampowaniem powinny być odsunięte od linii cięcia o minimum 3 mm.



